

Stoner Molding Solutions®
You Mold It. We Release It.™

Stoner® E455 Thermoset Mold Release™



Descripción del Producto

Stoner® E455 Thermoset Mold Release™ se formula especialmente como agente del lanzamiento y el lubricante antiadherente para los termosets reforzados moldeados compresión. Permite que las partes moldeadas sean pintadas, plateadas, estampadas por calor, adhesivo pegado, etiquetado, o adornado de otra manera.

E455 Thermoset Mold Release™ no contiene siliconas ni aceites. Elimina la necesidad de pegar o bloquear las liberaciones de cera. Por qué E455 proporciona una capa antiadherente duradera para el retiro rápido, fácil de la parte de moldes que usted debe conseguir lanzamientos múltiples de la parte por la aplicación. Utilizado extensivamente en los laboratorios de los compuestos de investigación y desarrollo.

E455 Thermoset Mold Release™ Mejora la eficiencia del moldeo en muchos procesos, incluyendo inyección, compresión, forma del vacío, moldear a presión.

VENTAJAS de E455 Thermoset Mold Release™:

- Ahorra tiempo - permite que las piezas sean quitadas rápidamente y fácilmente de los moldes.
- Permite que las piezas moldeadas sean pintadas, estampadas por calor, o adornadas de otra manera.
- Mejora la apariencia de las partes y reduce defectos causados por la adherencia.
- Formulado para proporcionar altos niveles de seguridad del usuario y del medio ambiente.
- No contiene propelentes de clorofluorocarbono (CFC) ni hidroc fluorocarbono (HCFC) ni disolventes como HCFC 141b o HCFC 142b.
- No contiene disolventes clorados como 1, 1,1 tricloroetano o cloruro metileno.
- No contiene siliconas o aceites.

Usos

E455 Thermoset Mold Release™ es un agente de liberación pintable y antiadherente para estos materiales moldeados:

- Plásticos
- Hule
- Compuestos

Instrucciones de Uso

Procedimiento Recomendado

AGITE BIEN ANTES DE USAR. Sostenga el contenedor 10 a 12 pulgadas de la superficie que se rociará. Aplique una liberación suficiente para “mojar” la superficie. Volver a aplicar según sea necesario, especialmente en zonas difíciles. Aplicación excesiva resultará en un residuo blanco sobre la herramienta.

Almacenaje y Manejo

No perforo ni incinere el recipiente. No exponga el recipiente al calor ni lo almacene a temperaturas superiores a 48.8 grados centígrados. Este producto es clasificado como inflamable por el método de prueba D3065-01 de ASTM. Sin embargo, el contenido de este contenedor puede inflamarse bajo ciertas circunstancias. Mantener el contenedor lejos de y no usar cerca de chispas, flama abierta, superficies calientes, u otras fuentes de ignición.

Empaque

E455 Thermoset Mold Release™ es disponible en:

- 12-latas en caso de latas de 12 onzas
Numero de Parte: E455
- 5- galones en baldes & 55- galones de barril
Numero de Parte: M714

Asistencia Técnica

Llamar: 800-227-5538 o 1 (717) 786-7355

Correo electrónico: TimeSaver@StonerMolding.com

Visitar: StonerMolding.com

SIN GARANTIA DE RIESGO. Stoner Molding garantiza 100% satisfacción o su dinero de vuelta. Si no está satisfecho con algún producto de Stoner Molding, simplemente devuelva la parte no utilizada para obtener un reembolso completo.



StonerMolding.com

1070 Robert Fulton Hwy. • Quarryville, PA 17566 • 1-800-227-5538 • 1-717-786-7355

Made in USA