

Güvenlik Veri Sayfası

P50901 Kenar Balmumu

Stoner

Aşağıdaki koşullarla birlikte, Stoner Inc. ürününün usule uygun bir şekilde kullanılması amacıyla bu bilgilerin kopyalanması ve/veya indirilmesine izin verilmektedir: (1) Stoner Inc. ile önceden mutabakata varılmadığı müddetçe, bilgilerin değişiklik olmaksızın tam olarak kopyalanması ve (2) ne kopyanın ve ne de özgün sürümün yeniden satılması veya kâr elde etme amacıyla dağıtılması.

1. TANIMLAMA

Stoner Incorporated
1070 Robert Fulton Hwy.
Quarryville, PA 17566
1-800-227-5538

Ürün Adı: Kenar Balmumu
Ürün Kodu: P50901
Ürün Kullanımı: Kalıp Ayırıcı
24 saat acil durum telefonu: 1-800-424-9300 [CHEMTREC]

2. TEHLİKE TANIMLAMA

SAĞLIK ÜZERİNDEKİ POTANSİYEL ETKİLERİ

Bölüm 1910.1200 fıkra (d) uyarınca kimyasal sınıflandırması;

GHS Tehlike
Sembolleri



GHS Sınıflandırması

Tutuşabilir Katı Kategorisi 2
Cilt Korozyonu/Tahrişi Kategorisi 2
Ciddi Göz Hasarı/Göz Tahrişi Kategorisi 2A
Spesifik Hedef Organ Sistemik Toksisitesi (STOT) - Tekil Maruz Kalma Kategorisi 3

İşaret Sözcüğü

Uyarı

Tehlike Bildirimleri

Tutuşabilir katı.
Cilt tahrişine neden olur.
Ciddi göz tahrişine neden olur.
Solunum tahrişine neden olabilir.

Önlem Bildirimleri

Önleme

Isı/kıvılcım/açık alev/sıcak yüzeylerden uzak durun. – Sigara içmeyin.
Zemin/bağlantı kabı ve alım ekipmanı.
Patlama korumalı elektrik/havalandırma/aydınlatma ekipmanı kullanın.
Toz/duman/gaz/sis/buhar/sprey solumaktan kaçının.
Elleçleme sonrasında iyice yıkayın.
Yalnızca dış mekanda ya da iyi havalandırılan bir alanda kullanın.
Koruyucu eldiven/koruyucu giysi/göz koruması/yüz koruması kullanın.

Yanıt

CİLTTEYSE: Bol sabun ve suyla yıkayın.
SOLUNURSA: Mağduru temiz havaya çıkarın ve nefes alması için rahat bir pozisyonda dinlenme durumunda tutun.
GÖZLERDEYSE: Birkaç dakika boyunca suyla dikkatli bir şekilde yıkayın. Varsa ve kolaysa, kontak lensleri çıkarın.
Yıkamaya devam edin.
İyi hissetmiyorsanız bir ZEHİR MERKEZİNİ veya doktoru arayın.
Spesifik tedavi (bu etikette ... bakın).
Cilt tahrişi meydana gelirse: Doktora başvurun.
Göz tahrişi devam ederse: Doktora başvurun.
Yeniden kullanımdan önce kontaminasyona uğramış giysileri çıkarıp yıkayın.
Yangın durumunda: Söndürmek için ... kullanın.

Saklama

İyi havalandırılan bir yerde saklayın. Kabı sıkıca kapalı tutun.
Kilitli olarak saklayın.

Bertaraf

İçeriği/kabı tehlikeli atıklara ilişkin yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası yönetmelik uyarınca bertaraf edin.

3. BİLEŞİM/İÇERİK BİLGİLERİ

BİLEŞEN
Petrol distilatları

CAS NO
Karışım

Yüzde
60 - 80

HMIS® III* TEHLİKELİ UYARILAR:
Sağlık: 1

Tutuşabilirlik: 2

Fiziksel: 0

Kişisel Bölüm 8'e bakın
Koruyucu
Ekipman:

* Bu güncel derecelendirme sistemi hakkında daha fazla bilgi için, www.paint.org/hmis adresine bakın veya 1 (202) 462-6272 numaralı telefondan NPCA'yı arayın.

4. İLK YARDIM TEDBİRLERİ

Gözler: Hemen göz kapaklarınızı ayırarak gözlerinizi en az 15 dakika boyunca bol suyla yıkayın. Semptomlar devam ederse ya da görme güçlüğü varsa, doktora başvurun.

Cilt Teması: Temas durumunda, kontaminasyon alanını hemen en az 15 dakika boyunca bol suyla yıkayın. Semptomlar devam ederse doktora başvurun. Yeniden kullanmadan önce giysileri yıkayın.

Ağızdan Alma: Hemen bir doktor, bir tıp merkezi ya da zehir kontrol merkeziyle irtibata geçin.

Soluma: Temiz havaya çıkarın. Nefes almıyorsa, suni teneffüs uygulayın. Nefes almakta güçlük çekiyorsa, oksijen verin. İvedi şekilde doktora başvurun.

DOKTORA NOTLAR:
Ek ilk yardım bilgisi bulunmamaktadır.

5. YANGIN SÖNDÜRME TEDBİRLERİ

Yangın ve/veya Patlama Tehlikeleri: Bu ürün, havadan daha ağır olan ve zeminde hareket ederek ısı, pilot ışıkları veya malzemenin elleçleme noktasından uzakta olan yerlerdeki diğer alev ve tutuşma kaynakları ile tutuşabilen buharları olan yanabilir bir sıvı olarak görülen (bir) bileşen(ler) içermektedir.

Yangın Söndürme Talimatları: CO2, köpük veya kuru kimyasal kullanın. Yangın söndürenler, normal koruyucu ekipman ve pozitif basınçlı bağımsız solunum cihazı takmalıdır.

6. KAZA ESERİ YAYILMA TEDBİRLERİ

MATERYAL YAYILIRSA VEYA DÖKÜLÜRSE ATILACAK ADIMLAR:
Kontaminasyon alanını havalandırın. Tüm tutuşma kaynaklarını kaldırın. Uygun kişisel koruyucu ekipman (PPE) kullanın. Güvenli bir şekilde yapılabilirse, boşaltımı durdurun veya azaltın. Doğal su yollarına çıkabilecek saganak kanalları ve hendeklere akışın önüne geçin. Akış gerçekleşirse, gerekli şekilde yetkilileri bilgilendirin. Emici materyal ile temizleyin. Emici materyalleri bir kaba yerleştirin ve sıkıca kapatın. Kabı uygun şekilde bertaraf edin.

7. ELLEÇLEME VE SAKLAMA

Elleçleme: Tutuşma kaynaklarının yakınında kullanmayın. Cilde uzun süreyle ve yinelenen şekilde temastan kaçının.

Saklama: Kabı kullanılmadığı zaman sıkıca kapalı tutun. Tüm tutuşma kaynaklarından uzakta, soğuk, kuru, iyi havalandırılan bir alanda saklayın. Boş kap, tehlikeli olan artıklar içerebilir.

8. MARUZ KALMA KONTROLLERİ / KİŞİSEL KORUMA

Mühendislik Kontrolleri: MSDS'nin bu bölümünde, aşağıda belirtilen sınırların üzerinde maruz kalmayı önlemek için havalandırmanın yeterli olması gerekir (bilinen, şüphelenilen veya belirgin olumsuz etkilerden).

Göz Koruma: Ürünün elleçlenmesi sırasında yan koruması olan kimyasal olarak dirençli güvenlik gözlükleri takın. Sıçrayan veya sıkılan sıvı veya havadaki materyalin göze temas etmesi olasılığı olduğunda, kimyasal sıçrama gözlükleri ve/veya yüz koruması gibi ek göz korumaları takın. Kontak lens takmayın. Bir göz yıkama istasyonu bulundurun.

Cilt Koruma: Cilde uzun süreli veya yinelenen şekilde temas olasılığı varsa, kimyasal olarak dirençli eldivenlerin kullanımı önerilir.

Solunum Koruması: Ürün sisi, spreyi ve aerosolünün solunma olasılığı olan durumlarda, NIOSH onaylı bir solunum cihazı kullanın. Havalandırma maruz kalma sınırlarını korumak için yeterli değilse, temin edilen bir hava solunum cihazı kullanılmalıdır.

BİLEŞEN
Petrol distilatları

CAS NO
Karışım

ACGIH TLV
200 mg/m3 TWA

OSHA PEL
500 ppm

DİĞER
Ortaya konmamış

9. FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER

Fiziksel Durum:	Macun	Alt Tutuşabilirlik Sınırı (%):	0,7
Görünüm:	Açık sarı	Üst Tutuşabilirlik Sınırı (%):	6
Koku:	Petrol çözücüsü	Buhar Basıncı (PSIG @ 70°F):	0,01
Koku Eşiği:	Hafif	Buhar Yoğunluğu [hava = 1]:	5,00
pH:	Geçerli değil	Bağıl Yoğunluk (H2O=1):	Geçerli değil
Donma/Erime Noktası (°F):	Veri yok	Suda Çözünürlük:	Göz ardı edilebilir; %0-1
Kaynama Noktası (°F):	Veri yok	Kısmi Katsayısı: n- oktanol/su:	Veri yok
Parlama Noktası (°F PMCC):	105,8	Kendiliğinden Tutuşma Sıcaklığı (°F):	446
Buharlaşma Oranı:	Belirlenmemiş	Ayrışma Sıcaklığı (°F):	Veri yok
Tutuşabilirlik (katı, gaz):	Veri yok	Viskozite, dinamik (cSt):	Veri yok
VOC Yüzdesi (%):	60 – 80		

10. STABİLİTE VE REAKSİYON

Kimyasal Stabilit : Stabil.
Kaçınılacak Durumlar: Şunlarla temastan kaçının: Güçlü oksitleyici maddeler. Açık alev, kıvılcım, statik boşalma gibi tutuşma kaynakları veya parıldayan metal yüzeyler.
Ayrışma Ürünleri: Yanma sonucunda, aşağıdaki yanma ürünleri oluşabilir: Karbondioksit ve karbonmonoksit. Çeşitli hidrokarbonlar.

11. TOKSİKOLOJİK BİLGİLER

Üreme ve Gelişimle İlgili Toksikite: Veri yok.

Bileşen	CAS NO	Toksikolojik Veriler
Petrol distilatları	Karışım	Dermal LD50 Tavşan > 2000 mg/kg Oral LD50 Sıçan > 5000 mg/kg

12. EKOLOJİK BİLGİLER

Ekolojik Toksikite: Veri yok
Mobilite: Veri yok

Bileşen	CAS NO	Toksikolojik Veriler
Veri yok		

13. BERTARAF HUSUSLARI

Bertaraf: Federal, Eyalet ve yerel idare yönetmelikleri uyarınca bertaraf edin.

14. TAŞIMA BİLGİLERİ

Kurum	BM Numarası	Uygun Sevkiyat adı	Tehlike Sınıfı	Ambalaj Grubu
DOT		Yanabilir		
IATA	UN1993	Tutuşabilir Sıvılar, aksi belirtilmemiş (Maden	3	III
IMDG	UN1993	Tutuşabilir Sıvılar, aksi belirtilmemiş (Maden	3	III
		İspirtoları)		

15. DÜZENLEYİCİ BİLGİLERİ

Uyarı: Bu ürün, aşağıda listelenen düzenleyici makamlar için bildirim gerekliliklerine tabi olan aşağıdaki kimyasalları içermektedir:

BİLEŞEN	CAS NO	AĞIRLIĞA GÖRE %	Düzenleyici Makam
Bu bölümde bileşen listelenmemiş.			SARA Bölüm 313
Uyarı: Bu ürün, California Eyaleti tarafından kansere neden olduğu bilinen kimyasallar içerebilir. Aşağıdaki listeye bakın.			
Bu bölümde bileşen listelenmemiş.			Prop65 Kanser
Uyarı: Bu ürün, California Eyaleti tarafından doğum kusurlarına neden olduğu bilinen kimyasallar içerebilir. Aşağıdaki listeye bakın.			
Bu bölümde bileşen listelenmemiş.			Prop65 Doğum Kusurları
Bu ürünün tüm bileşenleri TSCA envanterinde listelenmiştir.			

16. DİĞER BİLGİLER

Diğer Bilgiler: MSDS, MSDS Koordinatörü L. Dean Swartz Tarafından Hazırlanmıştır

Sürüm Tarihi: 02/04/19

Bu MSDS'de yer alan bilgilerin sürüm tarihi itibarıyla doğru olduğuna inanılmaktadır, ancak bu konuda bir garanti söz konusu değildir. Bu bilgilerin ve bu ürünün kullanım koşullarının kullanımı Stoner Inc.in kontrolü dâhilinde olmadığı için, güvenli kullanım koşullarını belirlemek kullanıcının yükümlülüğüdür.